



CARRELLO ELEVATORE SIT-ON FRONTALE

SCHEMA TECNICA

STILL SXV-CB 10 1.0 t

Rev. 2026



Elettrico | Nuova Generazione Compatto

Ultra-piatto

Design compatto per ambienti a soffitto basso e aree di lavoro ristrette.

Cambio batteria rapido

Batteria rimovibile senza attrezzi per operazioni h24 continue.

Alimentare & Farmaceutica

Ideale per settori food, pharma e clean-room grazie alle emissioni zero.

SPECIFICHE PRINCIPALI

Portata nominale	1.000 kg
Altezza sollevamento	fino a 4.500 mm
Batteria	Li-Ion 24V integrata
Velocità trazione	12 km/h
Configurazione	Frontale ultra-piatto
Peso (base)	ca. 1.850 kg
Centro di carico	500 mm

Pneumatici Super-elastici SE

DATI TECNICI COMPLETI

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Portata nominale	1.000 kg	Motore trazione	AC trifase
Altezza min. sollevamento	2.500 mm	Tensione batteria	24 V Li-Ion
Altezza max. sollevamento	4.500 mm	Capacità batteria	fino a 210 Ah
Altezza abbassata	1.820 mm	Velocità max (carico)	8 km/h
Lunghezza con forche	2.580 mm	Velocità max (vuoto)	12 km/h
Larghezza	880 mm	Sollevamento (carico)	0,30 m/s
Interasse ruote	1.200 mm	Abbassamento (carico)	0,38 m/s
Raggio min. curva	1.420 mm	Grado pendenza max	8%
Peso in ordine di marcia	ca. 1.850 kg	Livello sonoro	< 65 dB(A)
Tipo pneumatici	Super-elastici SE	Ambiente	Indoor / Clean

Vendita Nuovo & Usato

Noleggio Lungo Termine

Assistenza Tecnica 24/7

Ricambi Originali STILL